

高压真空断路器ZW8-12

产品名称	高压真空断路器ZW8-12
公司名称	乐清浩天电气有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:浩天电气 型号:ZW8-12/630
公司地址	浙江省温州市乐清市高阳工业区创业路8号
联系电话	0577-62906918 18875845277

产品详情

乐清浩天电气有限公司专业生产高压真空断路器、负荷开关、隔离开关 联系电话：0577-62906918 18875845277

一、应用与特点型号含义 z w 8 -12/630 -20
额定电流
设计序号

开断电流
额定电压
户外

真空

t:弹簧操作机构即手都操作的意思，默认也有不写的。

g:带隔离刀闸的意思。

zw8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器—户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，内置均可。zw8-12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12kv的新型户外高压开关设备，主要用于城网和农网的配电系统中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料，绝缘可靠，防污秽能力强。

zw8-12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12kv的新型户外高压开关设备，主要用于城网和农网的配电系统中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料，绝缘可靠，防污秽能力强。

zw8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器—户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，内置均可。zw8a-12是由zw8-12断路器与隔离刀组合而成的，称为组合断路器，可作为分段开关使用。

二、zw8开关组成结构

- 1) 整体结构为三相共箱式
- 2) 真空灭弧室
- 3) 弹簧操动机构 (电动操作请说明)
- 4) 绝缘系统
- 5) 导电回路
- 6) 箱盖、箱体
- 7) 密封件

三、使用环境条件

环境温度：上限+40℃ 下限-30. c

海拔高度：《1000m

风压： 700pa (相当风速34m / s)

空气污秽程度：iii级

无经常性剧烈震动

四、zw8系列开关特点

- 1) 根据用户需要可安装ct变比50 / 5 , 100 / 5 , 200 / 5 , 400 / 5 , 630 / 5电流互感器 , 外绝缘采用高压硅橡胶套管内绝缘为复合绝缘
- 2) 内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用
- 3) 采用双绕组电流互感器可作为保护和计量用
- 4) 若加装电压互感器、自动重合控制器、自动分段控制器 , 可实现配电保护自动化和 “ 四遥 ” (遥测、遥信、遥控、遥调) 功能加装了复合控制器 (消除合闸涌流) 。
- 5) 可加装隔离开关

五、订货须知

订货时用户需提供下列技术资料：

- 1、断路器型号、名称、数量。
- 2、额定电流，额定短路操作电流。
- 3、操作方式、操作电压。

4、配备电流互感器电流比。

5、使用场合。

确认zw8智能断路器价格、厂家、型号、图片及还有什么疑问，请联系我们。