

环氧地坪面漆|青岛百威地坪漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪面漆 青岛百威地坪漆 |
| 公司名称 | 青岛百威制漆有限公司 |
| 价格 | 24.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:堡威 产地:青岛 |
| 公司地址 | 青岛胶南王台黄山经济区 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15166602586 |

产品详情

环氧地坪面漆/青岛百威地坪漆/联系电话：0532-82775158、15166602586；联系人：刘经理；网址：www.baiweizq.net；青岛百威制漆有限公司是知名的环氧地坪面漆生产厂家，由于环氧地坪面漆价格实惠，受到广大客户好评！若您需要了解环氧地坪面漆厂家直销、环氧地坪面漆销售价格、环氧地坪面漆销售价格等详细信息，欢迎致电咨询！

一、环氧地坪面漆产品特点：本产品为双组份涂料，由特种环氧树脂、颜填料、助剂经研磨配制为甲组份，特种固化剂为乙组份。具有常温自干、附着力强、耐磨、耐冲击、抗划伤等机械性能，具有良好的耐水、耐油、耐化学腐蚀等。

二、环氧地坪面漆应用范围：适用于仓库、会议室、医院、机场走廊、车库、工厂车间等木材，水泥，水磨石及钢材地面的保护装饰，防止地面起尘，容易清洁。

三、技术要求：1、颜色及外观 漆膜平整光滑
2、干燥时间25 表干 4小时 实干 24小时 3、配比(重量比)
甲:乙=4:1 4、理论用漆量（2道）约400g/m² 5、适用期25
甲乙组份混合均匀静置10~20分钟开始使用，6小时之内用完

四、施工及贮运：1、涂装前，认真清理基面，保持基面平整，无油污，无疏散颗粒。在涂有封闭底漆或地坪中层漆后，再进行涂装。
2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置10~20分钟后施用。3、采用喷涂、刷涂或滚涂，涂刷本漆1~2道，层间施工间距20小时以上，层间须打磨，每道膜厚50-100um。
4、环境温度低于5℃，相对湿度大于80%时不宜施工。
5、存放于阴凉通风处，严禁水分进入，存期一年。6、运输过程中避免碰撞，日晒，雨淋、火源。