

# 青岛工业滑升门 工业提升门 工业折叠门 电动折叠门

产品名称	青岛工业滑升门 工业提升门 工业折叠门 电动折叠门
公司名称	青岛然达门业有限公司
价格	390.00/平方米
规格参数	品牌:然达 型号:GFM 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市中山街道兰州西路389号
联系电话	18661404327

## 产品详情

青岛工业提升门和济南工业滑升门同属于工业门系列，济南工业滑升门也称为自动滑升门，青岛电动滑升门等，工业滑升门门体厚度为40-50mm,由双面彩钢板内夹高密度聚氨酯发泡材料组成，济南滑升门可以根据客户的需求可配置不同的装置；济南提升门适用于食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。

青岛工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备特性之处。更大面积的门还有有机库堆积门，折叠门等类型。

门板总厚度为40mm±1mm，双面0.5mm厚宝钢彩涂钢板，涂层处理自上向下为聚脂涂层、底漆、钝化层、镀锌层，桔纹压花，正反面条形压筋加强门板强度。二层钢板之间充填硬质聚氨酯发泡料，密度约40kg/立方，导热系数小于0.033W/m.k。在安装铰链位置设有连续钢带，以保证铰链牢固安装。在5m以上的门板，每块门板内侧面设置一条高80mm加强筋以保证门板有抗十二级以上的抗风强度。在分节门板底部设有三元乙丙橡胶密封条，该密封条内设有安全气囊。门板二侧封头均为δ=1.0mm镀锌钢板封头片。

青岛工业折叠门是用于机场、消防车库、电厂、车间厂房、仓库等地方的大门，青岛电动工业折叠门常常在墙体洞口两侧和顶部空间位置不够的情况下，研制的一种新型门体。理想工业折叠门可分为四扇折叠，六扇折叠等多种形式，青岛折叠门此门体有手动、电动、遥控多种运行方式，具有防沙尘、耐腐蚀等性能。

青岛工业折叠门的门体采用50-75mm复合板材料，内部装有加强内筋，外包高强氧化铝合金型材。

生产工业折叠门的表面板材可选用0.5-0.7mm 优良彩钢压型板或优良彩钢平板。此外，青岛工业电动折叠门还可根据客户需要定做工业折叠门的表面颜色。

定做理想工业折叠门的配件均采用2.0mm 冷轧镀锌板加工成型，表面喷塑处理，保证强度的同时也增加了美观度和适用度。

红外感应装置：当门体运行时，行人或车辆通过感应范围，门体立即停止。

防护气囊：当门体运行时，行人在门体通过时，门体关闭后遇阻，气囊发挥作用，门体立刻返回。

密封性能：门体四周和外框均装有三元乙丙橡胶条，保证门体密封性能，可适应于北方寒冷天气。