

煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ-8.7/10KV 3*50+3*25/3+3*2.5

产品名称	煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ-8.7/10KV 3*50+3*25/3+3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

MYPTJ-8.7/10煤矿用移动金属屏蔽.型橡套软电缆

MYPTJ-3.6/6煤矿用移动金属屏蔽.型橡套软电缆

MYPTJ-6/10煤矿用移动金属屏蔽.型橡套软电缆

4 电缆规格应符合表2、表3和表4的规定。

1 用途

适用于额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接。。

2 工作条件

2.1 额定电压U₀/U分别为0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。

2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90 。

2.3 电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍。

.4 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。

MCPTJ-0.66/1.14采煤机金属屏蔽.型橡套软电缆
额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT-0.66/1.14采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPT-1.9/3.3采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

MCPTJ-1.9/3.3采煤机金属屏蔽.型橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接

一产品用途：

本产品适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3kV及以下采煤机类似设备，作电源连接线。

二产品工作条件

1、额定电压 U_0/U 为0.38/0.66kV和1.9/3.3kV

2、额定电压0.66/1.14kV及以下电缆导体的长期允许工作温度为65℃；额定电压1.9/3.3kV.电缆导体的长期允许工作温度为90摄氏度 3、电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍

MC 采煤机橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接