

采煤机切割机电缆 MCP-1.9/3.3KV 3*25+1*10+4*2.5

产品名称	采煤机切割机电缆 MCP-1.9/3.3KV 3*25+1*10+4*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

备的电源连接

一产品用途：

本产品适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3kV及以下采煤机类似设备，作电源连接线。

二产品工作条件

1、额定电压 U_0/U 为0.38/0.66kV和1.9/3.3kV

2、额定电压0.66/1.14kV及以下电缆导体的长期允许工作温度为65℃；额定电压1.9/3.3kV.电缆导体的长期允许工作温度为90摄氏度 3、电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍

MC 采煤机橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接

MCP采煤机橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接

额定电压0.66/1.14KV及以下移动软电缆

执行标准：MT818.5-1999 用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品

适用于：额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。工作条件：

额定电压 U_0/U 为0.38/0.66和0.66/1.14KV 电缆导体的长期工作温度为65

电缆的弯曲半径为电缆直径的6倍 型号 名称 用途 MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆