

野外用电缆 防冻电缆 YHD-6*1

产品名称	野外用电缆 防冻电缆 YHD-6*1
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

1.YHD野外用电缆，供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。 2、实用范畴：实用于交流额外电压50 0V或直流1000V，野外条件下利用，镀锡铜芯，橡皮绝缘橡皮护套电力电缆。

3、线芯的恒久允许事情温度应不超过+65 。 4、型号 名称及用处

2、电缆供在环境温度为-50 到+50 范畴内利用。YHD 野外用橡皮绝缘橡皮护套电力电缆

连接产业用移动用电气设备用电缆，能承受相称的外力作用。 5、技能要求

绝缘线芯应能担当下列元宝的交流50赫兹试验电压的火花击穿试验。 橡皮绝缘标称厚度 试验电压V 1.0
6000 1.2 7000 1.4 8000 1.6及以上 9000

制品电缆电压试验不浸入水中，线芯间应能担当50赫兹电压2000伏，时间5分钟的耐压试验。

制品电缆线芯的绝缘电阻换算到电缆长度1公里，温度+20 时，应不小于50兆欧。

允许长度不小于25米的短段电缆交货，其数量不该超过交货总长度的10%。长度计量毛病不超过+-0.5%。

电缆的制造长度不该小于125米

额定电压660/1140V及以下的矿用移动橡套软电缆,包括有四根导体,四根导体呈正方形排列每根导体外侧包裹有橡皮绝缘层,所述的四根导体之间的空隙处填充有半导电填充物,四根导体外挤包有橡皮护套层,半导电填充物的截面形状为四边形,四边形的四个边向内凹陷呈弧形,半导电填充物的中心位置上设有一根截面为圆形的弹性体,橡皮绝缘层设有多根截面为圆形的小弹性体,小弹性体中设有抗拉钢丝.本实用新型结构简单,制造便捷,其阻燃性好,耐高温,橡皮护套层和半导电填充物中均设有弹性体,增加了电缆的柔韧性和抗拉性,橡皮护套层中增加了抗拉钢丝,进一步提高了电缆的抗拉性.

MYP是矿用橡套软电缆系列产品。适用于：额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。 规格为3*16+1*10 (mm2)