

# 电气配线 WDZB-RVSP-3\*2.5

产品名称	电气配线 WDZB-RVSP-3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

RVSP是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线。

NHRV是耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线；HBV铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线（电话线）；RVSP是普通铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线；HYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套室内通信电缆。HYV-5×（2×0.8）代表电缆内有5对0.8mm<sup>2</sup>线。

简单的说,RVVP是直排线,RVSP是绞线,就是把线绞在一起.

RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

RS485屏蔽双绞线RVSP-4\*1.0mm规格

R - 连接用软电缆(电线), 软结构。

V - 绝缘聚氯乙烯。

S - 双绞型。(电线), 软结构。

P - 编织屏蔽, P2 - 铜带屏蔽, P22 - 钢带铠装

22 - 2号铠装电缆

## 0.5 - 电缆的电压等级

产品名称：屏蔽双绞线RVSP、RYSP、RVSP22、RVSP32、RVVSP、RVVPS

2、屏蔽双绞线RVSP产品介绍：RVSP (RYSP)系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽