

PZ73H-10C-DN300手动插板阀

产品名称	PZ73H-10C-DN300手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C-DN300手动插板阀，PZ73F、X-10C手动插板门其在具备闸阀的所有功能下而又拥有与蝶阀一样的超短型结构而称为刀闸阀。闸板底端加工刀刃，用于浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体，用于造纸、煤化工、工业排水、城市污水处理、飞灰处理、食品、矿山等要求较为苛刻的工况条件。PZ73H-10C-DN300手动插板阀技术参数：名称：明杆平行式刚性单闸板；型号：PZ73H、PZ73F、PZ73Y；连接形式：对夹式连接；驱动方式：手轮驱动；公称压力：~；公称通径：DN50~1200mm；适用温度：100；适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

超短型结构，节约成本，结构紧凑，外型美观，体积小，重量轻；截断性能与密封性能；安装空间要求低，拆卸维护方便；闸板选用奥氏体不锈钢，防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

PZ73H-10C-DN300手动插板阀主要零部件材料：

PZ73H PZ73F PZ73Y-手动刀型闸阀 主要零部件材料

型号	PZ73H-10/16C	PZ73Y-10/16P	PZ73F-10/16P
阀体	铸钢WCB	不锈钢0Cr18Ni9	不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti
阀杆	不锈钢2Cr13	不锈钢0Cr18Ni9	奥氏体不锈钢1Cr18Ni9
密封面	铸钢WCB	硬质合金钢	聚四氟乙烯PTFE
填料	V型聚四氟乙烯、柔性石墨		

PZ73H-10C-DN300手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180

1.6

80	46	195	160	135	315	4-M16	220
100	52	215	180	155	365	8-M16	220
125	56	245	210	185	400	8-M16	230
150	56	280	240	210	475	8-M20	280
200	60	335	295	265	540	8-M20	360
250	68	390	350	320	630	12-M20	360
300	78	440	400	368	780	12-M20	400
350	78	500	460	428	885	16-M20	400
400	102	565	515	482	990	16-M22	400
450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800
50	43	160	125	99	285	4-M16	180
65	46	185	145	120	295	4-M16	180
80	46	200	160	135	315	8-M16	220
100	52	220	180	155	365	8-M16	220
125	56	250	210	185	400	8-M16	230
150	56	285	240	210	475	8-M20	280
200	60	340	295	265	540	12-M20	360
250	68	405	355	310	630	12-M22	360
300	78	460	410	375	780	12-M22	400
350	78	520	470	435	885	16-M22	400
400	102	580	525	485	990	16-M27	400
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530