

# 安全帽检测 双保险安全带检测 安全工器具测试

产品名称	安全帽检测 双保险安全带检测 安全工器具测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

安全帽检测 双保险安全带检测 安全工器具测试

常用安全护具检验：

常用的安全护具必须仔细检查和测试。安全网内是否有杂物，是否被坠落物损坏或被吊物损坏。

头盔被物体撞击后是否破裂等。按要求对安全员进行频繁检查

1、安全帽：3ka直钢球，从5m高处垂直自由落体冲击不会损坏。

试验时，应用木头制作一个半圆形的人头模型，并将试验安全帽中的缓冲松紧带系好并放在模型上。

该比较方法可用于各种材料制成的头盔的测试。检查周期为一年一次。

2、安全带：国家规定出厂试验是取120kg载荷的物体，从头顶2~2.8m处撞击安全带，零部件无损坏合格

。

施工现场可根据实际情况，因地制宜采取一些切实可行的措施，达到试验荷载标准。一些施工现场常用的方法是：用麻袋，填充木屑和刨花作为填充物，加上铁块，达到试验荷载的重量标准。

使用专门为实验设计的机架进行动静载荷试验。

尼龙安全带配件的极限拉力指标为：腰带1200~1500kg，绑带700~1000kg，安全绳1500kg，钩环1200kg，固定夹60kg，腿带700kg。

安全带负荷试验要求为：施工单位应定期对安全带进行静负荷试验。

试验载荷为225公斤，悬吊5分钟，检查是否变形、开裂等，并做好记录。

安全带的检查周期为：每次使用安全带前，必须进行仔细检查。使用两年后抽查新安全带，每6个月检查一次旧安全带。

需要注意的是，任何经过测试的安全钳都不允许再次使用。

3、个人防护用品的检查还必须注意：

- 1) 产品是否由《生产许可证》单位生产；
- 2) 产品是否有《产品合格证》；
- 3) 产品是否符合产品的相关质量要求；
- 4) 产品的规格和技术性能是否与操作的防护要求一致。