

JHS防水移动轻型软电缆 3*25+1*16

产品名称	JHS防水移动轻型软电缆 3*25+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.87/件
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

潜水电缆，jhsb防水电缆用橡胶性能，我厂生产的JHS,JHSB防水电缆，采用天然橡胶+丁苯橡胶混合物。天然胶电性能优良，抗拉强度，伸长率、柔软性和弹性由于大多数合成橡胶。有较好综合性能，加工性能好，在65度及以下热稳定性良好，但天然胶耐油、耐溶剂性能差，耐大气老化性较差，为易燃性材料。天然胶用于工作温度65度及以下的各种电线电缆做绝缘材料以及不接触油类、溶剂的室内电线电缆的护层。在通用橡套电缆，绝缘电线，软线中广泛使用。

丁苯胶的性能与天然胶相近。但耐热性较好而机械性能较差，因此，在电缆工业中通常与天然胶混用。天然胶可加强丁苯胶的抗力性能，改善橡皮纵包轧逢间的粘合；而丁苯胶可改善天然胶耐热老化性减少硫化前的压扁现象。

它是防水橡套电缆，通常会用在电压是300到500伏的潜水电机上，所以其中一头要放在水里；另外，jhs电缆工作时，要求环境及工作温度，不能够大于65度；如果用于6千瓦排水潜水电泵的电力输送上，要求长期运转的工作温度，不可以超过85度

JHS是一种具有专业防水作用的防水电缆。专业上叫作铜芯防水橡胶型软电缆，我们通常称之为潜水泵专用防水橡胶软电缆。主要是水下电能传输之用。比如我们经常用到的潜水泵用线、地下采煤用线及水下灯光等一些用线，其具有较好的电气绝缘性和良好的防水性

JHS电缆的组成结构：

导体：是由多跟细软的裸铜丝或者是镀锌铜丝绞合在一起组成。

绝缘：采用的是特殊的防水绝缘软橡胶，或者是一些防水型的硅橡胶材料。