

天联牌阻燃电力电缆 WDZB-YJY22-4 × 25+1 × 16

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 天联牌阻燃电力电缆 WDZB-YJY22-4 × 25+1 × 16 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 型号规格:WDZB-YJY22-4 × 25+1 × 16 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌阻燃电力电缆 WDZB-YJY22-4 × 25+1 × 16

耐火电力电缆

型号产品名称

NH-VV阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

KVVR 4*2.5铜芯控制软电缆

控制电缆

产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压U₀/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。

生产范围注：

名称 型号 额定电压 芯数 标称截面 mm²

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 KVV 450/750 2-37 0.75-10

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆 KVV22 450/750 2-37 0.75-10

推为的芯数系列为：2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52和61芯