

# 复合酚醛防火保温板 大城云翔

产品名称	复合酚醛防火保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

复合酚醛板的施工方法：

- 1、在酚醛板安装完毕检查验收后，进行防护层抗裂砂浆施工。防护层抹灰采用底层和面层两道抹灰法施工。
- 2、按设计要求在需要粘贴或挂贴增强网的保温板表面涂抹一道面积略大于增强网宽度的底层抗裂砂浆，砂浆厚度根据饰面层不同约15mm或30mm，将增强网铺设在其上，增强网的凸面朝内，后用锚栓锚固，再用抹子由增强网中间向周围用抹刀抹平，使其紧贴底层抗裂砂浆表层。
- 3、增强网铺贴完成经检查合格后，在底层抗裂砂浆凝聚前抹面层抗裂砂浆。抗裂砂浆抹灰施工间歇应在伸缩缝、阴阳角、挑台等天然断开处，以利便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿，面层砂浆不应完全覆盖已铺好的增强网，需与抹面层呈台阶形坡茬，留茬间距不小于150mm，以免增强网搭接处平整度超出偏差。