

天联牌双绞屏蔽线ZRC-RVSP 2*1.5 阻燃电缆

产品名称	天联牌双绞屏蔽线ZRC-RVSP 2*1.5 阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZRC-RVSP 2*1.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌双绞屏蔽线ZRC-RVSP 2*1.5 阻燃电缆

KVVVP铜丝屏蔽软芯控制电缆

ZR-KVVP-铜丝屏蔽控制电缆

标准：本产品按GB9330-88《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆》标准制造。

适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制回路及保护线路等场合。

使用特性：额定电压：U0/U为450/750V

双绞屏蔽线ZRC-RVSP阻燃电缆NH-RVSP防火电源线价钱诚实守信生产厂家

多芯式双绞屏蔽线，双绞屏蔽双绞线，五类双绞线，双绞屏蔽线材系列产品

铜芯聚乙烯绝缘层屏蔽掉聚乙烯护线套安装软电缆（线）

RVSP (工作电压：300/300V)

标准：JB8734.5-1998

RYYSP23高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套双绞铜线手工编织屏蔽掉钢链铠装电缆；R—软构造电缆线，Y—高压聚乙烯（PE），S—双绞型，P—铜线手工编织屏蔽掉，23—钢链铠装电缆；450/750V，

1-24对，0.5-11mm²，铺设在房间内，缆沟、管路、直埋等固定不动场所，防水特性高。

应用特点

1) 额定电压：U₀/U为450/750V。

2) 电导体线芯长期性操作温度：70、105 二种。

3) 电缆敷设温度：不少于0。

4) 电缆线的强烈推荐容许弯曲半径以下：无铠装电缆，应不少于电缆线直径的6倍；铠装电缆或铜带屏蔽双绞线，应不少于电缆线直径的12倍；屏蔽掉软电缆，不少于电缆线直径的6倍。