

不锈钢两进一出电磁阀

产品名称	不锈钢两进一出电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYST 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

欢迎光临上海欣一阀门有限公司！今天我将向您推荐一款优质的电磁阀产品——不锈钢两进一出电磁阀。

我们的不锈钢两进一出电磁阀采用了上海欣一独有的高品质标准，确保产品的稳定性和可靠性。让我们来看看它的品牌——上海欣一。作为阀门行业的zhiming品牌，上海欣一一直以来都是许多企业首要的选择。我们公司以其zhuoyue的研发实力、严格的质量管理和专业的售后服务而受到广泛好评。

XYST是我们不锈钢两进一出电磁阀的型号名称。它是我们公司推出的一款特殊设计的电磁阀，具有出色的功能和性能。它采用了先进的不锈钢材质，确保了产品的坚固、耐用和耐腐蚀性能。无论面对何种恶劣环境，都能够稳定运行。

不锈钢材质的选择对于电磁阀来说至关重要。不锈钢具有抗腐蚀、耐高温、不易变形等优点，可以保证电磁阀在恶劣条件下的持久运行。此外，不锈钢材质还具有良好的密封性能，可以有效地防止漏气和泄漏问题。对于需要长期运行和高密封性能的应用场景，不锈钢两进一出电磁阀是您的理想选择。

我们的不锈钢两进一出电磁阀的价格为1200元/件。虽然价格相对较高，但与其它品牌相比，我们提供的品质和性能无疑是更高的。购买上海欣一的不锈钢两进一出电磁阀，您可以获得超过价格所值的体验。

一、简介：

二位三通电磁阀

是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀

可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制等领域。

?????????

??????	????????
??????	XYST-L
??????	DN1-100mm
??????	???
??????	????????????????
??????	??????304?316
??????	???304
??????	0-1.6Mpa
??????	?--200?-100?-50???+120?+200?+250+350??
????????	-10-+50? -40-+80?
????????	<+50??<+85?
??????	????????????????
??????	DC12?DC24V?DC36V?DC110V?DC127V?DC220V?
	C380V?
	AC24V?AC36?AC110V?AC127V?AC220V?AC380V
??????	????????????????
??????	??50CSt ???50?????
??????	????????????
?? ??	?
? ??	??????

????????

- 1, [电磁阀](#)阀心均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。
- 2, 活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，动作密封性能高、寿命长。
- 3, jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。
- 4, 专制线圈，线圈不易烧毁。
- 5, 合理的密封材料和结构，密封性能更好。
- 6, 长期停止动作后重新启动，动作同样灵敏。
- 7, 接口尺寸通常为国家或guojibiaozhun，客户可定制特殊接口。
- 8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的[电磁阀](#)。

????????

????????????????????2??1?1?3????????????2?1????1?3?????????????3?1????1?2????????????3??1?1?2??????
 ?????????????1?2?1?3????????????1?2????1?3????????????????2??1?3?1????????????2?1????3??1?

注意：

????????????????????????????????

五、安装与维护

- 1、安装前应仔细核对阀标牌数据是否符合现场要求，如电压、温度、介质、压力等。
- 2、**电磁阀**现场安装必须按照国家爆炸危险场所“电气安全规程”中有关规定进行。
- 3、**电磁阀**线圈必须牢固可靠。线圈有三孔插头，其中上为接地线，左右孔接工作导线
- 4、**电磁阀**安装前应将管路内部清洗干净。
- 5、如果流通的介质中有杂质，**电磁阀**进口断前必须安装密度0.5 μ m的过滤网。
- 6、安装**电磁阀**时注意阀体上箭头要求与介质流向一致。
- 7、**电磁阀**水平安装zuijia，(线圈在上)。
- 8、非电气人员不得拆卸**电磁阀**电气部件。

??????????????

- 1????????[???](#)????????a????????—???? b????????—????-10%~+10%???c????????????????????—??????????
- 2????????[???](#)????????:????????????????—??????????????
- 3????????a????????—?????b????????—????c????????????????????—??????????????????

为了满足不同客户的需求，我们可以根据您的具体要求定制不同规格的不锈钢两进一出电磁阀。您可以通过下表了解我们提供的型号和规格选项：

型号	进口口径 (mm)	出口口径 (mm)	安装方式	
				20
XYST-2				25
XYST-3				32
XYST-4				40

无论您需要哪种型号和规格，我们都能够为您提供满意的产品。请注意，不同型号对应的进口口径和出口口径会有所差别，因此在购买前请仔细选择。

此外，我们还提供专业的技术支持和售后服务，以确保您在使用不锈钢两进一出电磁阀过程中的顺利和满意。我们的客服团队将随时为您解答任何问题，并为您提供技术咨询和产品维护建议。

综上所述，上海欣一的不锈钢两进一出电磁阀是一款性能卓越、品质优良的产品。它不仅采用优质的不锈钢材质，还经过严格的质量检验和测试，确保了其稳定性和可靠性。如果您正在寻找一款耐用、高效的电磁阀，不妨考虑选购上海欣一的不锈钢两进一出电磁阀。它将为您的工业和商业应用提供卓越的性能和持久的服务。