

堡威环氧漆|80%含锌量环氧富锌底漆

产品名称	堡威环氧漆 80%含锌量环氧富锌底漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 产地:青岛
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

堡威环氧漆|80%含锌量环氧富锌底漆，公司名称：青岛百威制漆有限公司；联系电话：0532-82775158、15166602586；联系人：刘经理；网址：www.baiweizq.net；在线qq：827377172。

堡威环氧漆|80%含锌量环氧富锌底漆 一、环氧富锌底漆组成：该漆是由环氧树脂、防锈颜料、填料、增塑剂等调配而成成分一，固化剂为成分二。两组分分装供应。二、环氧富锌底漆特性：环氧富锌漆耐水、耐酸、防锈、防腐，附着力强，能够良好的与钢铁、水泥面粘结。

具有导电性与阴极保护作用，可做车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可做防锈底漆使用。三、环氧富锌底漆用途：主要用于钢铁设备、桥梁、船舶、海上石油钻井平台等一切钢铁喷砂后的底材。一般每公斤涂刷5-6平方米左右，每道涂膜约30um。四、环氧富锌底漆技术指标：

五、环氧富锌底漆施工：1、将底材表面喷砂或者喷丸除锈彻底后，底材表面应无砂粒、五铁丸尘灰、无油污等任何影响涂刷的污物。2、环氧富锌底漆的涂装方法有喷涂、刷涂、滚涂，若年度过大应用专业的稀释剂进行稀释。一般公司都有配套稀释剂的，切不可乱用。3、使用前将环氧富锌底漆的两组分混合后充分搅拌，放置十分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应该不断的搅拌，配好的漆不可放置时间过长，应在6小时内完成，否则会胶化而浪费。