

煤矿井下用聚氯乙烯风门板材 高分子复合材料防火板材 规格齐全

产品名称	煤矿井下用聚氯乙烯风门板材 高分子复合材料防火板材 规格齐全
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:高分子复合材料 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

安装调试

1、防火门的安装要求

(1)安装之前矿方所备物品有:扳手,水平仪,吊线,过木和垫片 ;

(2)要求风门铅直平整,不扭曲,关闭平整 ;

2、安装步骤

(1) 先在轨道两侧适当位置凿坑,在距轨道面150mm处垫铁板(不小于150*150mm),找平 ;

(2) 在巷道内放置两个横木将门框放上,用螺栓将门框固定在一起;

(3) 立起门框,调整左右距离,并用水平尺调平.门梁必须水平,两个门框必须在同一个垂直面内..用米尺测量其对角线应一致;

(4) 开始砌墙,在合适位置将导向轮固定在墙内.用两根过木将门梁夹住,切不可将过木直接压倒门梁上.过木的合适位置,过木的下缘应比门梁的上缘低5mm左右;

(5) 门墙凝固后,将门扇,拉手等配件装上,然后关上门,直到门扇关严为止.随后用扳手将连杆的锁紧螺母拧紧9连杆放在门的迎风侧);

3、维护对门上的紧固物要涂油。