

# 岳通矿用全自动无压风门ZMK127 矿用自动气动平衡风门

产品名称	岳通矿用全自动无压风门ZMK127 矿用自动气动平衡风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	11080.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

岳通矿用全自动无压风门ZMK127 矿用自动气动平衡风门1.风门门框：选用100mm\*100mm\*4mm国标方钢进行加工2.快速启闭门扇选用：80×60×3，60×60×3，40×60×3国标方钢进行焊接加工，骨架前后两面选用2mm厚的钢板进行焊接，材质：Q235-A；门扇密封采用双密封进行密封。开启方向：同步异向开启；开启角度 90°；3.风门需具有启闭灵活、关闭平稳可靠，密封性优等特点，门扇外表喷涂防腐漆、防锈漆及耐火漆，防止风门的腐蚀、生锈并具有阻燃性能。4.预埋件抗压强度25-30Mpa，可抗巷道变形，风门漏风量小于 3%；风门左右立柱及上、下横框全部采用整根材料焊接无断接现象发生，以免影响抗挤压平衡风门整体强度；5.矿用抗挤压平衡风门预埋件采用新式抗压预埋件，固定简单，单边变形量 200mm；6.抗挤压平衡风门表面油漆刷漆三次，头层及二层刷防腐防锈漆，表面油漆采用烤漆，提高风门整体美观度。附带合格证件

内置网络通讯接口，网络直接接入主机，省去外部网络交换机，可通过矿内部环网与地面控制监控中心所连接，井下通过各控制执行单元直接控制各基本的部件，采集各关键部位的环境信息。可外接传感器：风速传感器、温度传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、烟雾传感器等外部设备