

# PC科思创授权代理商 中国塑料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | PC科思创授权代理商 中国塑料         |
| 公司名称 | 鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司         |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 13681985799 13681985799 |

## 产品详情

PC德国拜耳2407物性参数表

挤出级透明抗紫外线科思创PC2407汽车部件灯

特性 低粘度 脱模性能良好 高流动 抗紫外线

用途 通用 电子电器 汽车部件

物性参数表  
性能额定值单位制测试方法 1.20

表观密度1 0.66

熔流率（熔体流动速率）（300 ° C/1.2 kg） 20

溶化体积流率（MVR）（300 ° C/1.2 kg） 19.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 收缩率                           |             |
| 垂直流动方向                        | 0.50 到 0.70 |
| 流动方向                          | 0.50 到 0.70 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm <sup>2</sup> | 0.70        |
| 流动方向 : 2.00 mm <sup>3</sup>   | 0.65        |
| 吸水率                           |             |
| 饱和, 23 ° C                    | 0.30        |
| 平衡, 23 ° C, 50% RH            | 0.12        |
| 硬度 硬度值单位制测试方法                 | 116         |
| 拉伸模量 额定值单位制测试方法               | 2400        |
| 拉伸应力                          |             |
| 屈服, 23 ° C                    | 66.0        |
| 断裂, 23 ° C                    | 65.0        |
| 拉伸应变                          |             |

|                  |      |
|------------------|------|
| 屈服, 23 ° C       | 6.0  |
| 断裂, 23 ° C       | 120  |
| 标称拉伸断裂应变(23 ° C) | > 50 |
| 拉伸蠕变模量           |      |
| 1 hr             | 2200 |
| 1000 hr          | 1900 |
| 弯曲模量4(23 ° C)    | 2350 |
| 弯曲应力5            |      |
| 3.5% 应变, 23 ° C  | 74.0 |
| 23 ° C           | 98.0 |