

江西地理式一体化医院废水处理设备设备 易管理

产品名称	江西地理式一体化医院废水处理设备设备 易管理
公司名称	河南环源科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:环源 型号:HY-HW 规格:自定义 可联系0371-56659287
公司地址	郑州市中原区须水工贸园珠江路2号
联系电话	0371-56659287 13673978960

产品详情

医院污水水质类似于生活污水，但成份复杂。如消毒剂，来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂，以及可能的放射性同位素等。医院污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力，有的甚至在医院污水中存活时间较长，若未处理或处理不当即排入水体或用于灌溉，将会污染环境，影响人们的身体健康。河南环源环保科技有限公司根据这一情况，经过长时间的研究和探讨，终于解决了这些问题，生产出了地理式一体化医院污水处理设备，其工艺流程如下：格栅井----调节池----水解酸化池----两级接触氧化----沉淀池

出水-----二氧化氯消毒池 医院污水处理设备的基本工作原理 河南环源环保科技有限公司生产的医院污水处理一体化设备的主体工艺是a/o生物降解处理工艺（两级接触氧化工艺），通过接触反应，可以将污水中的有机污染物指标有效的降低到排放标准。净化效率高，bod去除率在85%~90%，出水各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb 18918—2002)的二级或一级(b)标准，可达标排放。目前客户多要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(gb/t 18921—2002)标准，再生利用。医院污水水质分析：医院污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及cod、bod5、氨氮、ss、病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。与工业污水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然会污染水源，传播疾病。污水中主要污染物为等。

一体化医院污水处理设备

项目名称：鹤壁市中医院医疗污水处理工程

处理能力：100吨/天

设备：一体化医院污水处理设备（hy-hw）

联系人：李女士（13673978960）

排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》(gb18466-2005)

医院污水来源：生活污水、医疗过程污水、制剂污水和实验室污水。

医院污水水质

：含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒。

医院污水进出水水质：

项目	codcr (mg/l)	bod5 (mg/l)	ss (mg/l)	大肠杆菌总数(个/l)	ph
设计水质	450	300	350	10万个/l	6-9
排放标准	60	20	20	500mpn/l	6-9

医院污水处理工艺：

格栅+调节+hy-hw一体化医院污水处理设备+二氧化氯消毒

一体化医院污水处理设备介绍：

格栅：拦截水中的大颗粒悬浮物及其他油脂杂质

调节池：调节水质水量，并起到污水预酸化作用提高后续厌氧效率

hy-hw一体化医院污水处理设备：水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池

水解酸化池

：挂有生化填料，通过吸附在填料上的兼氧细菌的吸附水解作用，降解污水中有机污染物，提高污水的生化可降解性

接触氧化池

：微生物通过好氧作用将水中污染物质分解消化，将有机物降解为水和二氧化碳，使水质得到净化

沉淀池

：含微生物悬浮颗粒的污水进入沉淀池进行泥水分离，沉降下来的污泥由污泥泵回流至接触氧化池，沉淀池出来的清水进入消毒池

消毒池：医院污水中含有大量的大肠杆菌群和病原微生物等，处理过后的水须经消毒处理才能排放。

罗茨鼓风机：为污水处理系统提供氧气和动力

河南环源环保科技有限公司售后服务：

1、本一体化医院污水处理设备

保修期为一年（即投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。

2、 一体化医院污水处理设备

在保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即派遣技术人员72小时内抵达现场对故障进行处理。

3、 一体化医院污水处理设备

调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。

一体化医院污水处理设备在运行中发生的问题。

5、 免费提供各类养殖污水、屠宰污水、印染污水、生活污水、工业污水等技术咨询服务。