

# 海南土工格栅规格,海口土工格栅厂家,秀英区土工格栅生产

产品名称	海南土工格栅规格,海口土工格栅厂家,秀英区土工格栅生产
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:TGGS
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

## 产品详情

海南土工格栅规格,海口土工格栅厂家,秀英区土工格栅生产, [18620688182]海南土工格栅一种首要的土工组成资料,与其他土工组成资料比较,它具有共同的功能与成效。土工格栅常用作加筋土布局的筋材或复合资料的筋材等。海南土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和玻纤聚酯土工格栅四大类。

**海南双向土工格栅** 海南双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统,适应于大面积永久性承载的地基

性能特点:机构均一、低蠕变、抗老化、耐酸碱等。用途作用:各种软土地基加筋处理,均匀分散荷载应力,减少不均匀沉降。应用于公路、铁路、港口、机场、市政等工程。双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。1. 增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。2. 防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。3. 施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。4. 防止涵洞产生裂纹。5. 增强土坡,防止水土流失。6. 减少垫层厚度,节约造价。7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。8. 可取代金属网,用于煤矿井下假顶网。

**海南单向土工格栅** 是由高分子聚合物挤出压成薄板再冲规则孔网,然后纵向拉伸而成。这种过程中使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性结构。此种结构具有相当高的拉伸强度和拉伸模量,特别是我公司此类产品更具有超国际水平的高早期(伸长率在2%---5%)

拉伸强度和拉伸模量。给土壤提供了理想的力的承担和扩散的连锁系统。该产品拉伸强度大(>150mpa),适应各种土壤,是目前广为采用的加筋加固材料。产品规格: tgdg35 tgdg50 tgdg80 tgdg110 tgdg120等性能特点:强度高、柔韧性好、抗老化、耐酸碱等。用途作用:各种软土基加筋处理,增强路基提高路基的承载能力以及长期应力状态下挡土墙、陡坡、堤坝、桥台的加筋,提高工程质量,延长工程寿命。包装规格:宽 2.1m,长50-100m(或按用户要求)。海南单向土工格栅其主要用途如下:1. 增强路基,可有效地分配扩散载荷,提高路基的稳定性和承载力,延长使用寿命; 2.

可承受更大的交变载荷； 3. 防止路基材料流失造成的路基变形、开裂； 4. 使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，并降低维修费用； 5. 结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护，不仅可节省30%—50%的投资，而且可以缩短工期一倍以上； 6. 在公路的路基和面层中加入土工格栅，可以降低弯沉，减少车辙，推迟裂缝出现时间3—9倍，可减少结构层厚度达36%； 7. 适用于各种土壤，无需异地取材，省工省时； 8. 施工简单快捷，可大大降低施工成本。

欢迎来电咨询：丁经理 18620688182