

青岛氟碳漆|青岛氟碳油漆

产品名称	青岛氟碳漆 青岛氟碳油漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	60.00/kg
规格参数	品牌:堡威 产地:青岛
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

青岛氟碳漆 氟碳漆为自干型漆，不但具有良好的机械性能及优异的耐候性，而且抗粘污性强，漆膜具有良好的装饰性。氟碳油漆可作为标志性建筑物外墙及各种装饰板材的超豪华耐久性保护涂层。氟碳油漆可按标准色卡、客户样板选色定做，可做成各种金属色、实色效果。特性：氟碳漆为自干型漆，不但具有良好的机械性能及优异的耐候性，而且抗粘污性强，漆膜具有良好的装饰性。用途：氟碳漆可作为标志性建筑物外墙及各种装饰板材的超豪华耐久性保护涂层。颜色及光泽：氟碳漆可按标准色卡、客户样板选色定做，可做成各种金属色、实色效果。施工参考：1、涂漆之前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物，基面要求平整度误差2mm以下。2、本产品可与同类树脂的底漆及中涂层（二道底漆）、腻子等配套使用，也可直接涂饰于处理好的钢铁、铝合金、镀锌铁皮等底材上。3、成份二易与潮气反应，故其包装桶要保持严密以免吸潮变质。4、成份一（漆）与成份二（固化剂）之比为10：1（重量比）。5、施工时，将组份一与组份二加入适量稀释剂，调至施工粘度，熟化10min-20min（即将漆和固化剂搅拌均匀静置20分钟）之后方可喷涂。6、调配好的油漆应在6个小时内用完。鉴于氟碳漆产品使用条件非我方所能控制，此种信息不含担保，即仅在选取产品上对买方负责。由于我公司氟碳漆产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息如有更新，均以我方确认为准。