

# 烟台地磅\*\*100吨15米汽车衡/厂家支持定做

产品名称	烟台地磅**100吨15米汽车衡/厂家支持定做
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 烟台地磅\*\*100吨15米汽车衡/厂家支持定做

电子汽车衡（江苏鹰衡生产厂家-上海鹰衡总厂）秤台设计模块化、标准化、系列化、可以自由组成多种规格，该系统选用高精度双剪梁，桥式或柱式称重传感器、功能丰富、存储功能强，带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，以及高精度低温漂抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒，信号屏蔽电缆组成多功能的稳重计量系统。计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护极其方便。本产品广泛应用于工厂、货场、仓储、港口、车间、粮库、收购站等场合的进出物资计量，生产监控及数据管理。适用于冶金、矿山、化工、粮仓、物流等行业，是各种载货卡车、挂车、集装箱车、自卸车、农用车，罐车等载重车辆称重计量的理想选择！

#### 一、电子汽车衡规格参数:

1 称量: 10-20-30- 50-60-80-100-120-150-180- 200吨

#### 2电子汽车衡标准尺寸规格:

台面尺寸(m) 3x7m 3x10 3x12 3x14 3x15 3x16 3x18 3x21 3x24

宽 × 长 (宽 3m 3.2m 3.4m 3.5m)(长6m-24m)

准确度等级:III级

工作温度:称重显示仪表:—10 ---- 40

称重传感器:—20 --- 65 , ± 95%

相对温度:小于90%

工作电源:180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

电子汽车衡主要工艺流程:

- 1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。
- 2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。
- 4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。
- 9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。
- 10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。
- 11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，
- 13 连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、维修。
- 14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

四、电子汽车衡保修内容:

- 1 免费保修年限:凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修二年(秤体保修五年)。
- 2 凡超出二年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。
- 3 产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务。
- 4 用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理。

五、非保修范围:

- 1 凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
- 2 未按规定使用电源而导致故障的。

3天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。

4自行拆卸维修导致故障的。

烟台地磅\*\*100吨15米汽车衡/厂家支持定做