

# 南京有机废气处理设备uv高效光解净化设备占地面积小耐腐蚀

产品名称	南京有机废气处理设备uv高效光解净化设备占地面积小耐腐蚀
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	25666.00/件
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

## 产品详情

玻璃钢生物除臭箱设备是一种高效空气净化设备，主要用于去除各种异味和有害气体。它采用玻璃钢材质制造，具有结构紧凑、体积小、可移动等优点。

玻璃钢生物除臭箱设备的工作原理是利用微生物的代谢作用，将异味和有害气体转化为无害物质。设备内部装有微生物培养基和微生物菌种，通过定期添加营养液和更换菌种，保持微生物的活性和数量，从而持续去除异味和有害气体。

玻璃钢生物除臭箱设备的应用领域广泛，包括垃圾处理厂、污水处理厂、化工、制药、油漆等产生臭气的场所，以及医院、实验室等需要净化空气的场所。

在使用玻璃钢生物除臭箱设备时，需要注意以下几点：

定期清洗和更换滤网，保持设备的净化效果。

定期检查设备的运行状况，确保设备正常运行。

根据需要调整设备的运行参数，以达到佳的净化效果。

注意设备的维护和保养，延长设备的使用寿命。

玻璃钢生物除臭箱是一种应用现代生物技术、微电子学、光机电一体化技术及计算机模拟等先进技术制造的高效空气净化设备。它集空气过滤净化功能与消毒杀菌作用于一体，具有结构紧凑、体积小、可移动等优点。

玻璃钢生物除臭箱的工作原理如下：

采用高效HEPA过滤器将进入室内的空气过滤为洁净的空气。

采用高效紫外线杀菌装置对进入室内空气的细菌病毒等进行杀灭。

通过风机抽风使室内形成负压。

利用活性炭滤网吸附去除异味和有害气体。

通过微孔膜技术过滤去除水中的各种杂质。

在出风口处安装有等离子发生器产生大量活性氧。

当室内温度升高到设定值时打开风扇加速循环。

当室内湿度降低到设定值时关闭风扇。

根据需要选配加湿模块或者负离子发生器。

玻璃钢生物除臭箱的应用领域包括但不限于：

垃圾处理厂、污水处理厂等产生臭气的场所。

化工、制药、油漆等产生有毒有害气体的场所。

医院、实验室等需要净化空气的场所。

食品加工、餐饮等需要去除异味的场所。

在使用玻璃钢生物除臭箱时，需要注意以下几点：

定期清洗和更换滤网，保持设备的净化效果。

定期检查设备的运行状况，确保设备正常运行。

根据需要调整设备的运行参数，以达到佳的净化效果。

注意设备的维护和保养，延长设备的使用寿命。