

# SICON先控蓄电池DJJ12-33 12V33AH直流消防逆变电池

产品名称	SICON先控蓄电池DJJ12-33 12V33AH直流消防逆变电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

池电流采集模块TCA0302-U/TCA0303-U/TCA0301-1集中监控系统

西安电力专用工业UPS电源柜系统UPS主机柜10KVA-120KVA|旁路隔离稳压柜|配电馈线柜安装使用说明书，西安青鹏科技供应电力专用工业UPS是针对石油、石化、采掘、冶金、钢铁等行业设计的高品质智能型配电系统，以满足系统对供电电源高品质、高可靠性的要求，电力专用工业UPS系统包含了UPS主机柜、旁路稳压柜、及配电馈线柜。电力专用工业UPS输出视在功率范围有10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、60KVA、80KVA、100KVA、120KVA及对应输出有功功率为8KW、16KW、24KW、32KW、48KW、64KW、80KW、96KW。

西安电力专用工业UPS特点：

可靠性

电力专用工业UPS系统机柜包含一台可并联的UPS，同时旁路柜包含了三相变单相的隔离变压器及稳压器，很好的\*\*了负载稳定可靠地运行。

## 安全性

电力专用工业UPS系统机柜输入输出配置了隔离变压器、实现了与输入输出的完全隔离。

## 维护方便

电力专用工业UPS系统机柜中任一位置发生故障，均可通过开关的切换实现负载不断电维护，不需断开负载

## 安全

· 为了降低负载设备接地不良而引起的电击危险，在安装计算机接口信号线时，应将输入电源、旁路电源断开，只有在连接了全部信号接头后才能接上电源。

单节电池-多节电池-电流采集模块 TCA0302-U/TCA0303-U/TCA0301-1集中监控软件

## 产品简介

单节电池采集模块:适用于2V12V铅酸蓄电池，实现对单节电池的内阻、电压、温度等数据的采集和SOC SOH计算。当所采集的参数信息超过阈值时模块LED灯会闪烁提醒。支持远程在线升级，可单台或者批量升级。3M胶安装，背部热拔插设计可循环使用

多节电池采集模块:适用于12V铅酸蓄电池可同时采集4节的内阻电压、温度和SOC、SOH计算，当所采集的参数信息超过阈值时，模块LED灯会闪烁提醒。支持远程在线升级，可单台或批量升级。支持恢复出厂设置,\*\*\*模块正常运行。3M胶安装,背部热拔插设计可循环使用。

电流采集模块:支持连接50A-1500A卡扣式霍尔传感器，无需拆除电池连接线，可实现快速安全的安装

产品名称 单节电池采集模块 多节电池采集模块 电流采集模块

接口 2路RJ45通讯接口 2路RJ45通讯接口 2路RJ45通讯接口

(不区分进出口) (不区分进出口) (不区分进出口)

内阻检测 0.1mQ~60mQ;重复精度  $\pm 2\%$

电压检测 0V-18V;  $\pm 0.1\%$  9.6V-16V;  $\pm 0.1\%$

温度检测 20 -70 ;  $\pm 0.5$

电流检测 0-2000A

工作温度 0 -50

相对湿度 5%-95%

输入电源(DC) 12V、2V 20V-64V 12V

耗电量 15mW 60mW 1.2W

硬件程序升级 远程升级、一致性校准 —