

LED柔性霓虹灯 LED

产品名称	LED柔性霓虹灯 LED
公司名称	吉林市船营区怡家照明经销处
价格	25.00/个
规格参数	光源类型:LED 功率:小于9W 材质:硅胶
公司地址	中国 吉林 吉林市 光华路1号 北奇大厦A座1407
联系电话	86-13674411616 13674411616

产品详情

光源类型	LED	功率	小于9W
材质	硅胶	电压	12 (V)
品牌	亮点	型号	NH

交期保障：亮点光电专业生产led日光灯管，拥有交期有保障。

使用寿命长：亮点光电led日光灯管比传统的日光灯管寿命长很多，led日光灯管至少有5万小时的寿命。

使用方便：亮点光电led日光灯管不需要启辉器，安装简便。

节能：亮点光电led日光灯管至少节省70%-80%的能耗。

安全：亮点光电led日光灯管使用的是铝管及pc罩，比传统日光灯更安全，并且有抗冲击和抗震能力。使用隔离电源，产品更安全，更稳定。

环保：亮点光电led日光灯管使用高质量光源，启动快，不闪烁，没有噪音；发热量低，且没有热辐射；光色柔和，无眩光，不含汞，不会产生危害健康的气体或物质等

产品应用范围：亮点光电led日光灯管可代替传统的日光灯，用于家庭的日常照明和商场、写字楼、办公楼等场所的照明

产品品质保证：亮点光电led日光灯管质量保证有效范围：恰当的储存，操作及维护。由不正确的储存，安装，操作及维护造成的质量不在保障范围之内。材质及特性：压铸铝灯体，美观坚固；表面喷塑处理，美观大方；耐高温硅橡胶密封圈和钢化透光玻璃；安装方便，选择多样；大面积散热片设计，有效降低led光源工作温度。灯珠芯片：旭明、普瑞、艾迪森等芯片（也可客户指定）使用寿命：4万小时以上驱动模式：隔离式恒流驱动功率因素：0.85使用电压：24v功率：18w节能效率：75%以上显色指数：85光通量值：1530lm发光颜色：可定制各种颜色投射距离：80米（30°）发光角度：15°

—120° 可选透镜材质：光学级pmma防护等级：ip65适用温度：—30 +60 特点：led投光灯高效节能，亮度高，无紫外线、无频闪，不产生光污染。色彩纯正，固体光源，不怕震动和摔跌等。铝质外壳，粉体烤漆，耐酸耐碱，高抗紫外线。隔离式恒流驱动，使用寿命超长。自带安装支架，便于安装调试，仰视角可调。使用期间免维护。适用场合：适用于户外环境，防水防尘。应用于楼体亮化、立交桥、城市广场、雕塑亮化、公园、舞台照明、广告牌照明、树木照明、景观大道亮化、绿化带亮化等。

亮点科技照明最新推出一体化筒灯，本产品采用压铸铝外壳为散热灯具，光源采用集成led10w面光源或7-9个单颗1w的大功率led为光源。采用进口亚克力为透光板。整款灯具高贵典雅，光线柔和。可取代传统的天花筒灯。

详细参数如下：外径是：130mm 开孔尺寸：105mm 高：70mm
光源：大功率集成led面光源，或7-9w单颗大功率led。

光通量：650-700lm

输入电压：110-230v宽电压

功率可做7-10w

亮点 led照明<http://www.lleedd.com.cn> 136744116160432-65511117 2010-11-10最新款压铸一体化led筒灯