

胡泊水检测

产品名称	胡泊水检测
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	15395107696

产品详情

胡泊水检测

检测概述

湖泊是指陆地上洼地积水形成的、流动缓慢的水体。胡泊水检测是确保胡泊水安全和水环境保护的重要措施，通常会遵循全面性、代表性、连续性和实用性的原则。包括物理化学指标、生物指标、污染物指标等。胡泊水检测是一项复杂且重要的任务，需要专业的设备和人员来进行。通过定期的胡泊水检测，可以及时发现水质问题，为胡泊水环境保护和治理提供科学依据。

检测项目

项目	限值
浑浊度	不超过度 (NTU) ，特殊情况下不超过
pH	6.5 ~ 8.5
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	450 (mg/L)
铝	0.2 (mg/L)
铁	0.3 (mg/L)
锰	0.1 (mg/L)
铜	1.0 (mg/L)
锌	1.0 (mg/L)
挥发酚类 (以苯酚计)	0.002 (mg/L)
阴离子合成洗涤剂	0.3 (mg/L)
硫酸盐	250 (mg/L)
氯化物	250 (mg/L)
溶解性总固体	1000 (mg/L)
耗氧量 (以O ₂ 计)	3 (mg/L) ，特殊情况下不超过5mg/L
化学指标	

毒理学指标	砷	0.05 (mg/L)
	镉	0.005 (mg/L)
	铬(六价)	0.05 (mg/L)
	氰化物	0.05 (mg/L)
	氟化物	1.0 (mg/L)
	铅	0.01 (mg/L)
	汞	0.001 (mg/L)
	硝酸盐(以N计)	20 (mg/L)
	硒	0.01 (mg/L)
	氯仿	0.06 (mg/L)
	细菌学指标	细菌总数
总大肠菌群		每100mL水样中不得检出
粪大肠菌群		每100mL水样中不得检出
游离余氯		在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L, 管网末
放射性指标	总放射性	0.5 (Bq/L)
	总放射性	1 (Bq/L)

注：表中NTU为散射浊度单位。

特殊情况包括水源限制等情况。

CFU为菌落形成单位。

放射性指标规定数值不是限值，而是参考水平。放射性指标超过表中所规定的数值时，必须进行核素分析和评价，以决定能否饮用。

检测流程

- 1.联系客服、沟通检测需求；
- 2.根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3.对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；
- 4.根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、制定实验方案；
- 5.进行实验、得到实验数据、出具测试报告；
- 6.完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构、具有CMA、CNAS等资质，检测服务面向全国，包括上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。