

VVR 铜芯聚乙烯绝缘层软电力电缆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | VVR 铜芯聚乙烯绝缘层软电力电缆 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司 |
| 价格 | 2.70/米 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:VVR 工厂:河北廊坊 |
| 公司地址 | 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村 |
| 联系电话 | 15097633512 15097633512 |

产品详情

VVR 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套软电线电缆

VV 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套电线电缆 VVR 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套软电线电缆 V
V22 铜芯聚乙烯绝缘层带钢铠装电缆聚乙烯护线套电线电缆 VVR22 铜芯聚乙烯绝缘层带钢铠装电
缆聚乙烯护线套软电线电缆 VV32 铜芯聚乙烯绝缘层不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线套电线电缆 VVR
32 铜芯聚乙烯绝缘层不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线套软电线电缆

聚乙烯电线电缆 产品执行标准 非阻燃性型：GB/T12706-2002 阻燃性型：Q/V

AHS 6-2006 主要用途 本商品适用沟通交流50Hz额定电流0.6/1KV的路线中，作输变电能的用处

。应用特点(1) 电缆线电导体的额定值温度为70 。（2）

短路故障时，(延迟时间不超过5s)电缆线电导体的温度不超过160 。（3）铺设时电缆线时的温度不少于

0 ，电缆线弯曲半径单芯电缆线：无电缆不小于电缆线直径的20倍，电缆不小于电缆线直径的 15倍：

多芯电缆线：无电缆不小于电缆线直径的15倍，电缆不小于电缆线直径的12倍。