

LED投光灯 LED 24

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | LED投光灯 LED 24 |
| 公司名称 | 吉林市船营区怡家照明经销处 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | 光源类型:LED 功率:24 材质:金属 |
| 公司地址 | 中国 吉林 吉林市 光华路1号 北奇大厦A座1407 |
| 联系电话 | 86-13674411616 13674411616 |

产品详情

| | | | |
|--------|---|------|----------------|
| 光源类型 | LED | 功率 | 24 |
| 材质 | 金属 | 电压 | 220 (V) |
| 品牌 | 亮点 | 型号 | TG-0024 |
| 防护等级 | IP65 | 外形尺寸 | 330x220 (mm) |
| 主要适用范围 | 户外环境，防水防尘。应用于楼体亮化、立交桥、城市广场、雕塑亮化、公园、舞台照明、广告牌照明、树木照明、景观大道亮化、绿化带亮化等。 | | |

尺寸：330x220mm材质及特性：压铸铝灯体，美观坚固；表面喷塑处理，美观大方；耐高温硅橡胶密封圈和钢化透光玻璃；安装方便，选择多样；大面积散热片设计，有效降低led光源工作温度。灯珠芯片：旭明、普瑞、艾迪森等芯片（也可客户指定）使用寿命：4万小时以上驱动模式：隔离式恒流驱动功率因素：0.85使用电压：220v功率：24w节能效率：75%以上显色指数：85光通量值：2700lm发光颜色：可定制各种颜色投射距离：100米（30°）发光角度：15°—120°可选透镜材质：光学级pmma防护等级：ip65适用温度：—30 +60 特点：led投光灯高效节能，亮度高，无紫外线、无频闪，不产生光污染。色彩纯正，固体光源，不怕震动和摔跌等。铝质外壳，粉体烤漆，耐酸耐碱，高抗紫外线。隔离式恒流驱动，使用寿命超长。自带安装支架，便于安装调试，仰视角可调。使用期间免维护。适用场合：适用于户外环境，防水防尘。应用于楼体亮化、立交桥、城市广场、雕塑亮化、公园、舞台照明、广告牌照明、树木照明、景观大道亮化、绿化带亮化等。