

美国US蓄电池US12VXC2 12V155AH可循环使用

产品名称	美国US蓄电池US12VXC2 12V155AH可循环使用
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	580.00/只
规格参数	品牌:美国US蓄电池 型号:US12VXC2 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国US蓄电池US12VXC2 12V155AH可循环使用

美国电池公司的富液式铅酸US 250 XC2富液式6V电池经过设计和验证，可提供快的循环，达到大额定容量，并在电池寿命期间提供高的总能量。打造市场上好的浸没式铅酸电池来自于更好的电池设计、手工制作的结构和对细节的关注。美国制造，美国电池FLA电池采用该公司XC2配方和金刚石板技术，使其能够在更少的周期内达到峰值容量，更高的总能量输送，延长电池寿命。

周期性的电池测试是一个重要的预防性维护程序。比重计的每个单元格(完全充电)给出了一个平衡的迹象和真正的收费水平。不平衡可能意味着需要均衡;通常是一个充电不当或坏细胞的迹象。检查电压(开路、充电和放电)可以定位坏电池或电池较弱。负载测试会挑出一个坏电池当其他方法失败。疲软的电池会导致过早失效的配套电池。

电池充电后应该浇水除非板块暴露前充电。如果暴露,盘子应该覆盖了大约1/8英寸的电解质(仅添加蒸馏水)。检查电解质水平。下面的电解质水平应该保持1/4 ” 的底部填充在电池盖。点击[这里](#)查看正确的填充水平。

由于酸（电解质）被板周围的玻璃垫（AGM）吸收，因此如果破裂则不会溢出。此外，由于冷冻时没有自由液体造成损坏，因此我们的AGM电池很少因冷冻温度而损坏。在充电和放电循环期间减少热量产生，可靠的生命周期。所有USBattery的AGM产品都具有非常低的自放电率，使我们的电池可以存储更长的时间，而无需经常增加电量。氢放低于4%，允许USBattery的AGM产品用于飞机应用和封闭空间（但不是密封或气密容器）的地区。