

# 耐高温控制电缆-KFVP-22

产品名称	耐高温控制电缆-KFVP-22
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KFVP-22 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

耐高温控制电缆-KFVP-22

耐高温控制电缆（KFF KFFP KFV KFVP）适用范围

本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450 / 750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。

型号及名称：

- 1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆
- 2 KFFP 氟塑料绝缘和护套控制电缆
- 3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆
- 4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套控制软电缆
- 5 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 6 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 7 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
- 8 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

9 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

10 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

11 KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆

14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下

工作温度：100

环境温度：固定敷设-40

带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

产品用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、阻燃等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。本产品具有耐高温、耐酸、耐碱、耐油、抗氧化剂等特性，屏蔽型还具有抗干扰性能；可广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁等行业。

使用特性：

(1) 导体zui高工作温度：200

(2) 使用环境温度：固定敷设-40 ~ +105

(3) 允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

产品型号及名称：

型号铠装

名称

使用范围

KHFV

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定场合

KHFVP

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KHFVP2

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KHFV22

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

KHFVP22

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

KHFVP2-22

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

KHFVR

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套软控制电缆

或敷设在室内移动要求柔软等场合

KHFVRP

氟塑料绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软控制电缆

耐高温控制电缆-KFVP-22