

PTYA 28*1.0铁路信号电缆 天联牌铠装铁路信号电缆PTYA22

产品名称	PTYA 28*1.0铁路信号电缆 天联牌铠装铁路信号电缆PTYA22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌铠装铁路信号电缆 型号规格:PTYA 28*1.0 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

PTYA 28*1.0铁路信号电缆 天联牌铠装铁路信号电缆PTYA22

1.1电缆线的应用工作温度为-40 ~+60 。

1.2电缆线电导体长期性操作温度应不超过+70 。

1.3电缆敷设工作温度：聚乙烯外护线套电缆线应不少于0 ；高压聚乙烯外护线套电缆线应不少于-20 。

1.4电缆线的容许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆线直径的10倍；铠装电缆应不小于电缆线直径的15倍。

1.5综合性护线套铁路线通信电缆的理想化屏蔽掉指数 0.8；铝护线套铁路线通信电缆的理想化屏蔽掉指数 0.3

30芯铁路线用电缆型号名字铺设范畴规格型号（芯）

PTYV高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铁路信号电缆敷设在土壤层、槽、管内，能承受一般的机械设备外力作用。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61

PTYT高压聚乙烯绝缘层高压聚乙烯护线套铁路通信电缆

PTY22高压聚乙烯绝缘层钢链铠装电缆聚乙烯外护线套铁路信号电缆敷设在土壤层、槽、管内，能承受很大的机械设备外力作用

PTY23高压聚乙烯绝缘层钢链铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路通信电缆

PTYA22高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢链铠装电缆聚乙烯外护线套铁路通信电缆

PTYA23高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢链铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路通信电缆

PTYL22高压聚乙烯绝缘层铝护线套钢链铠装电缆聚乙烯外护线套铁路通信电缆

PTYL23高压聚乙烯绝缘层铝护线套钢链铠装电缆高压聚乙烯外护线套铁路通信电缆