

铸铁角四通|Y四通|TY四通沈阳市B型四通批发部

产品名称	铸铁角四通 Y四通 TY四通沈阳市B型四通批发部
公司名称	聊城鸿福管业有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:鸿福管业 型号:50-300
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	0635-8888610 13336259444

产品详情

铸铁角四通|y四通|ty四通沈阳市b型四通批发部1、新型柔性接口机制铸铁排水管简介

目前国际上通用的无承口管箍式直管和管件(即本文着重介绍的新型柔性接口铸铁排水管材及管件),按其接口型式分为a型柔性接口(法兰压盖连接)和w型柔性接口(管箍连接)两种,简称a型和w型。

1.1 新型柔性接口铸铁排水管采用高速离心铸造技术,具有组织致密、管壁薄厚均匀、内外壁光滑、无沙眼和夹渣、抗拉与抗压强度高,产品具有化学成分稳定、耐腐蚀、防火无毒、符合消防安全环保要求、无噪声、不变形、使用寿命长的优点。

1.2 a型管:a型管具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好的优点,但实际工程中发现承插接头部位需要的安装空间较大且管体较笨重、耗用钢材多,尤其在高层建筑中难以被建设方接受。

1.3 w型管:w型管材除了同样具有强度高、噪声低、防火性能好、使用寿命长,其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外,同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。另外,这种型号的接口用螺栓在外侧紧固,避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷,具有操作简便等优点,因此在建筑排水管材及管件的选用中,具有较强的竞争力。此外,由于w型管直管长度为3m,大大减少了中接头数量并可按照需要截取任意长度,从而大量节省管材,降低消耗及成本。w型无承口管箍采用带肋不锈钢卡箍,内衬橡胶圈柔性连接,抗震性能高、密封性能好,允许在一定范围内摆动且不会渗漏。因此,无论是在国内还是国外,w型管均得到了广泛的使用。40cr钢管www.wfgg918.com 618发布