

# NH-YJV 5\*10天联牌耐火电力电缆

产品名称	NH-YJV 5*10天联牌耐火电力电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:NH-YJV 5*10 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

### 国标电缆 NH-YJV 5\*10耐火电力电缆

#### 一、简单介绍

耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持时间运行的电缆。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路

#### 二、使用条件

1.交流额定电压：U。/U（V系列：600/1000V，K系列：450/750V，B系列：450/750V）。

2.电缆zui高\*工作温度

（1）阻烯聚氟乙烯绝缘及护套：70 和105 两种；交联聚乙烯绝缘：90 ；

（2）氟塑料绝缘和护套：220 和260 两种；氟塑料绝缘和105 阻燃聚氟乙烯护套：90 和125 两种。

（3）低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70 ；无卤低烟阻燃聚烯炔绝缘和护套：90 和125 两种。

3.低环境温度：

（1）阻燃聚氯乙烯绝缘和护套：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 ；

（2）氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 ；

4.电缆敷设温度不应低于0 。

5.耐火特性：

符合GA 306.2-2007、GB/T 19216.21-2003规定

火焰温度 火焰温度 950 -1000 火焰温度 750 -800

燃烧时间 燃烧时间90min ( \* ) 燃烧时间90min ( \* )

附加电压 额定电压 ( 小100V ) 额定电压 ( 小100V )

耐火级别 A类 ( IA级~IVA级 ) I~IV级

6.敷设\*的允许弯曲半径：非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍；

钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍；

氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍 [1] 。

三：基本型号及名称

1.耐火电力电缆

型号 产品名称

NH-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆

NH-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆

NH-VV 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆

NH-FF 氟塑料绝缘和护套耐火电力电缆

NH-VDVD 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆

NH-YDYD 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火电力电缆