

管径450mm500mm两瓣式抱管子浮筒 内河海上航道疏浚工程配套浮球

产品名称	管径450mm500mm两瓣式抱管子浮筒 内河海上航道疏浚工程配套浮球
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品名:管子浮漂 规格:BT1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

管径450mm500mm两瓣式抱管子浮筒 内河海上航道疏浚工程配套浮球

你是否正在思考如何高效地完成内河海上航道疏浚工程？你是否想要找到一种方便快捷的方式来解决管道抱缆工作中的困难？如果是的话，那么宁波天蔚环保科技有限公司为您提供了一个完美的解决方案 - 管径450mm/500mm两瓣式抱管子浮筒。

这款管道浮筒是您进行海上航道疏浚工程所必备的配套设备，品名为管子浮漂，规格为BT1000，产地位于宁波。

外观：管径450mm/500mm两瓣式抱管子浮筒

结构：两个互相连接的瓣片、可调整开合角度

浮力：单独的浮力，确保管子浮在水面上

材料：优质材料，抗压、耐腐蚀

性能：良好的密封性

应用：适用于内河海上航道疏浚工程

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。

2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。