

JRQ-12 COD快速测定仪

产品名称	JRQ-12 COD快速测定仪
公司名称	青岛科迪博电子环保公司
价格	面议
规格参数	品牌:科迪博 型号:JRQ-12
公司地址	青岛市四方区洛阳路12号
联系电话	1509-2291146 15092291146

产品详情

jrq-12 cod快速测定仪

一、jrq-12 cod快速测定仪执行标准

hj/t399-2007水质化学需氧量的测定，快速消解分光光度法

二、产品概述：

jrq-12型cod快速测试仪是一种快速测定化学耗氧量的加热装置。

该仪器可以自动完成恒温计时时间，时间设定15分钟，温度恒定时间到达后自动关机,无需人工参与。温度飘逸小，恒温精度高。它采用国际最新型pid温控器，时间控制器、升温速度较快，温度缓冲小、温度恒定均匀等特点，操作简便，是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比，具有体积小、节水、节电、恒温性能好等优点。适用于加热快速测定化学耗氧量cod，所得数据与经典方法完全对应，可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业，使cod的示值测量高效、快速、经济。

三、jrq-12 cod快速测定仪技术特点：

- 1、升温时间快，温度恒定均匀。
- 2、pid自动调节。
- 3、温度可以任意设置。
- 4、恒温消解120分钟，仪器自动停止加热。
- 5、时间任意设定。

6、时间到后，有报警提示功能。

7、加热板使用寿命长。

四、jrq-12 cod快速测定仪主要指标:

1、测量范围：5-100mg/l 地表水 直接测定

50-1000mg/l 污水 直接测定

500-6000mg/l 污水 可稀释后测定

测定结果*稀释的倍数=污水的cod总含量

2、每次测量样品数：12个、16个、25个、48个（可选择）

3、每次测量时间：12个样品约需15分钟

4、消解温度：170 ± 1

5、抗干扰能力：氯离子小于1000mg/l时，对结果无影响。

6、仪器功耗：500w

7、供电电源：ac220v ± 10% 50hz

8、孔径：16mm

9、采样控制：0-99小时；0-99分钟；0-99秒分段可调；

10、消解时间：1~120min可任意调整

我公司多年致力于环保仪器仪表的代理与研究，经营多种品牌和规格的水质监测仪器、大气监测仪器、污染源监测仪器等多种产品。欢迎来电咨询选购我公司产品。