

矿泉水包装机 玻璃水 纸箱 易拉罐 啤酒 饮料热收缩包装机套膜机

产品名称	矿泉水包装机 玻璃水 纸箱 易拉罐 啤酒 饮料热收缩包装机套膜机
公司名称	大城县精锐机械设备厂
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:精锐 型号:6040 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县任庄子村
联系电话	13831628300 13831628300

产品详情

??

??;??;??
??????????????????

??;??
??

??;??;

??	???????	??	??
??	L7500*W1900*H2100	mm	??
??	1.5	kw	
??	220/380	v	
?????	850	mm	
?????	0-300	°	
?????	L1200*W600*H600	mm	
?????	??????????		
?????	3	pcs/minute	
?????	??????		
?????	??		
?????	PE		

????

0.03-0.25

mm

注意事项

- 1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、机器必须可靠接地，以保护人身安全。
- 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。
- 4、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。
- 5、机器一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
- 6、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。
- 7、机器工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部的高温，很容易烫伤。
- 8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。

技术参数电源电压 380V 50/60HZ

功率 30 KW

包装速度 5-7 pcs/minute

炉道尺寸 2500 × 1500 × 600 mm

膜宽/厚度 Max1500mm/0.04-0.12mm