

NH-VV天联牌耐火电缆NH-YJV 耐火电缆厂家直供

产品名称	NH-VV天联牌耐火电缆NH-YJV 耐火电缆厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:NH-VV 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

耐火电缆

适用范围本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。使用特性·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV.·电缆导体的Z高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70 /90 .电缆的型号Type of cable

用途:耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。 N

NHB—VV适用范围:固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70 ,电缆敷设温度不低于0 ,电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

NHA—VV适用范围:同NHB—VV,用于要求耐火较为苛刻的场所。

NHB—VV22适用范围:同NHB—VV,用于能承受机械外力的场所。

NHA—VV22适用范围:同NHB—VV22,用于要求耐火较为苛刻的场所。 NHB—KVV适

用范围:固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70 ,电缆敷设温度不低于0 ,电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

NHA—KVV适用范围:同NHB—KVV,用于要求耐火较为苛刻的场所。 NHB—KVV22

适用范围:同NHB—KVV,用于能承受机械外力的场所,电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

NH-VV 耐火电缆 NH-YJV 天津电线电缆 电力电缆 天联电缆集团