

# 供应内规格15\*40半封闭内侧可开轻型拖链

产品名称	供应内规格15*40半封闭内侧可开轻型拖链
公司名称	乐清市威仕龙(深圳)影视器材有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:威仕龙 型号:15*40
公司地址	深圳市松岗街道东风新村工业区1008栋
联系电话	0755-27711969 18938661611

## 产品详情

### 轻型拖链的接头安装尺寸图

材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。

运行速度和加速度：最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s<sup>2</sup>;(具体速度、加速度视运行情况而定。)

运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。

拖链，一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的拖链已经广泛使用在机床上，保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管都属于线缆防护产品，拖链分为钢制拖链，塑料拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料拖链又称工程拖链，坦克链。

拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式拖链，全封闭拖链，半封闭拖链三种。

cnwsl-威仕龙轻型拖链规格表

型号	内高*内宽	外高*外宽	弯曲半径	打开方式
无屑静音环保拖链	10*15	18*20.5		打开式
	15*20	25.2*25.7		打开式
	20*30	34*37.7		打开式
	25*40	39*47		打开式
10系列桥式	10*10	13.5*13.5	18/28/38	桥式不可开
	10*11	14*17.5	18/28/38	桥式外侧可开
	10*15	15.5*23	18/28/38	桥式外侧可开
	10*20	15.5*28.5	18/28/38	桥式外侧可开
	10*30	15.5*38.5	18/28/38	桥式外侧可开
15系列桥式	15*15	20*24	28/38/48	桥式外侧可开
	15*20	20*29	28/38/48	桥式外侧可开

	15*30	20*39	28/38/48	桥式外侧可开
15系列半封闭	15*15	20*23	28/38/48	半封闭内侧可开
	15*20	20*29	28/38/48	半封闭内侧可开
	15*30	20*39	28/38/48	半封闭内侧可开
	15*40	20*49	28/38/48	半封闭内侧可开
	15*50	20*59	28/38/48	半封闭内侧可开
18系列桥式	18*25	23*36	28/38/48/60	桥式不可开
	18*37	23*48	28/38/48/60	桥式不可开
18系列半封闭	18*18	24*30	28/38/48	半封闭内侧可开
	18*25	24*36	28/38/48	半封闭内侧可开
	18*37	24*49	38/48	半封闭内侧可开
	18*50	24*61	38/48/75	半封闭内侧可开
25系列桥式	25*25	35*39	40/55/75/100/125 /150/175/200	桥式两侧可开
	25*38	35*52	40/55/75/100/125 /150/175/200	桥式两侧可开
	25*57	35*71	40/55/75/100/125 /150/175/200	桥式两侧可开
	25*77	35*91	40/55/75/100/125 /150/175/200	桥式两侧可开

	25*103	35*117	40/55/75/100/125/150/175/200	桥式两侧可开
25系列全封闭	25*38	35*52	55/75/100/125/150/175/200	全封闭两侧可开
	25*57	35*71	55/75/100/125/150/175/200	全封闭两侧可开
	25*77	35*91	55/75/100/125/150/175/200	全封闭两侧可开
	25*103	35*117	55/75/100/125/150/175/200	全封闭两侧可开
25系列无声静音	25*25	35*42	55/75/100	两侧打开
	25*38	35*55	55/75/100	两侧打开
	25*57	35*75	55/75/100	两侧打开
	25*77	35*94	55/75/100	两侧打开