

全自动皮带过风门墙控风装置MPF-800 岳通矿用皮带巷防逆流装置

产品名称	全自动皮带过风门墙控风装置MPF-800 岳通矿用皮带巷防逆流装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1780.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技有限公司全自动皮带过风门墙控风装置，皮带巷防逆流装置，功能描述：皮带过风门防逆流装置可实现手动、气动两种控制方式，主要适用于煤矿井下工作面皮带运输巷需要通风控制的区域，在需要通风控制时实现闸闭实现井下通风，调风的目的。

2.设备主要技术参数：

- (1) 防逆流风门闸板升降行程： 200-500mm
- (2) 防逆流风门供气压力： 0.3-0.7MPA
- (3) 防逆流风门闸板提升力： 0.75KN
- (4) 防逆流风门闸运行速度： 0-150mm/s
- (5) 防逆流安装后降低漏风量 大于90%

3.主要部件的材质和寿命

- (1) 材质：抗静电金属材质

(2) 寿命：不低于3年

四、设计、制造和检验标准

符合GB3836.1-2010<

皮带过风门墙控风装该系统包括：上下箱体、活动闸板、上下皮带橡胶耐磨板、特殊皮带架、自动控风装置、防逆流装置、钢板抬升装置六部分组成。上、下箱体和上、下皮带橡胶耐磨板组成一个箱式通道，让胶带输送机从其内部穿过，与环境隔离开起到加固和支撑的作用，中部加设阻止挡风帘，起到降低风压，防止道风门在运行过程中产生粉尘，减少漏风的作用。箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降。