

玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX

产品名称	玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高 型号:DR48V 用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX，售价16.50元/千克，是一种具有高流动性、阻燃/额定火焰等性能的食品级材料。它还具有粘度高的特点，可以广泛应用于条材、型材、连接器、型号和印刷电路板等领域。

这种玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX的高流动性使其在注塑过程中更为顺畅。注塑时，材料能够快速填充模具的细微部位，确保制品的精度和质量。与此，它的阻燃/额定火焰性能符合相关标准，能够有效阻止火势的蔓延，保障人们的安全。

与其他材料相比，玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX具有出色的食品级性能。它不含有对人体健康有害的物质，可以安全接触食品，不会对食品的质量和味道产生污染。这使得它在食品包装、食品加工设备等领域得到广泛应用。

此外，我们的玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX具有较高的粘度。这意味着它在冷模具中冷却硬化的速度较慢，可以更好地填充复杂的模具结构，制作出更复杂、更精致的产品。，它的高粘度也使得其具有出色的机械性能和耐磨性，能够在各种恶劣环境下长时间使用。

性能: 高流动、阻燃/额定火焰、食品级、粘度高

型号: DR48V

用途:

条材

型材

连接器

型号

印刷电路板

在条材和型材领域，玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX能够作为结构材料提供良好的强度和刚度。其高流动性保证了制品表面的光洁度，减少了后续加工的步骤。在连接器和型号方面，它的相关性能和稳定性能确保了产品的可靠性，满足了电子设备对耐热、耐腐蚀和绝缘性能的要求。对于印刷电路板而言，它的高粘度能够确保导线和元件之间的美好连接，提升了电路板的可靠性和稳定性。

作为上海邦塑新材料有限公司的产品，我们的玻璃纤维增强PBT沙伯基础DR48V注塑级VALOX经过严格的质量检测，保证了其优良的品质和稳定性能。无论是在条材、型材、连接器还是印刷电路板领域，我们的产品都能够满足您的需求。

属性能型号用途

阻燃/额定火焰

食品级

粘度高