

科士达UPS电源EP300 300KVA三相380V工频机电源

产品名称	科士达UPS电源EP300 300KVA三相380V工频机电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:EP300 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科士达UPS电源EP300 300KVA三相380V工频机电源

EPOWER系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护，高效率，带载能力强为用户安全可靠的电源保护。

产品核心卖点

- 1.高可靠性，市场保有量超过3万台。
- 2.采用双DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高。
- 3.内置H级输出隔离变压器，带载能力更强。
- 4.先进的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，最大可实现6台并联。
- 5.智能化电池管理功能，电池周期自检，电池EOD时间自动调节，自动维护电池，延长电池使用寿命。
- 6.5.7英寸超大液晶显示屏，中英文显示界面，向用户准确地显示UPS工作状态信息，方便用户的管理。
- 7.全系列拥有泰尔、节能、CE等认证，产品质量有保障。
- 8.独立式密闭风道和冗余风扇设计，所有电路板三防漆防护，内置防尘滤网，具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。

9.标配电池接触器，电池低压时自动断开电池避免过放电损坏电池，更好的保障电池使用寿命。

10.可定制能量反灌吸收装置，适用回馈性负载。

11.可选配并机共用电池组功能，为用户节约电池成本。

型号	EP300	EP400	EP500-12P	EP600-
额定容量 (KVA/KW)	300/270	400/360	500/450	600/540
输入电压范围 (VAC)	290~498			
输入功因	0.99(加滤波器时)			
输出电压 (VAC)	380/400/415			
输出功因	0.9			
电池电压 (VDC)	384(360~384可选)		480	
整机效率 (%)	94			
参考净重 (KG)	1780(6P/2580(12P))	2050(6P/3050(12P))	3700	4500
参考尺寸 (W*D*H) MM	1640*1040*1900(6P)/1760*1040*1900(12P)		2800*1040*1900	

科士达ups不间断电源相当于一个稳压电源，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备，通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护，科士达UPS异常时，输入市电经输入继电器RY2闭合，输出继电器RY1下端闭合，直接经旁路输出给负载。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节科士达UPS的系统参数等。科士达UPS电源的电压输出波动大，而使科士达UPS电源无法正常工作。应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，禁止在科士达UPS输出端口接带有感性的负载。