

维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00长机外接电池组5KVA/5KW轨道交通机房基站

产品名称	维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00长机外接电池组5KVA/5KW轨道交通机房基站
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生UPS电源 型号:ITA-05k00AL1102C00 容量:5KVA/5KW
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

噪声55dB(5kvA/6kVA/10kVA)-58dB(16kVA/20kVA)面板显示方式:彩色LCD

安规

:IEC/EN62040-1

电磁兼容

浪涌保护

防护等级

:传导辐射 IEC/EW62040-2

谐波电流干扰 IEC/EH61000-3-12:满足IEC/EM61000-4-5;火线对地承受4级(4kv), 火线之间承受3级(2kv)满足ANSI C62.41, 6kv/20hms

:IP20

维谛UPS电源输入参数

额定电压:220Vac/230Vac/240Vac(相)相电压范围:176Vac-288vac时满载工作

100Vac~176vac时线性递减

半载工作

100Vac时寸

额定频率:50Hz/60Hz

频率范围:40Hz~~70Hz

功率因数

:满载时, 0.99;半载时, 0.98;10kv4三进单出模式下满载时0.95

艾默生WPS电源输出参数

额定功率

:5kW

:220Vae/230Vac/240Vac(单相输出)频率同步范围:额定频率 \pm 3Hz。可设定范围: \pm 0.5Hz~ \pm 5Hz

电压

频率跟踪速率:0.5Hz/s。可设定范围:0.2/0.5/1Hz/s(单机), 0.2Hz/s(并机)额定功率因数:1

峰值因数:3:1

电压失真度:<2%(线性负载), <5%(非线性负载)

动态响应恢复时间:60ms

过载能力:105%~125%, 5min;125%~150%, 1min;150%, 200ms(环境温度:25)旁路工作电压:上限:+20%;可设定范围:+10%、+15%或+20%

下限:-40%;可设定范围:-10%、-20%、-30%或-40%市电工作效率:高达95.5%