

科士达UPS电源EPI15K 15KVA内置隔离变压器

产品名称	科士达UPS电源EPI15K 15KVA内置隔离变压器
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达 型号:EPI15K 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

科士达UPS电源EPI15K 15KVA内置隔离变压器

UPS系列工频在线式智能型UPS采用在线式双变换架构设计，消除了电网的各种干扰，UPS的输出为一稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源，并具有带载能力强，负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、优异的发电机兼容匹配性、输出无切换时间等特点,极大地满足各种应用环境的需求;完善的保护体系提升了系统运行的稳定性、可靠性;亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离;UPS与PC之间通过RS232通讯口达到了解UPS的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能(透过SNMP-Adapter),可适应进的网络系统使用。? 功率范围:(GP800)1KVA-10KVA:(Master) 6KVA-30KVA。

科士达UPS电源EPI15K 15KVA内置隔离变压器

(Uninterruptible Power System)，即不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时，UPS 立即将机内电池的电能，通过逆变转换的向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。

自我诊断

UPS始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

内置高品质 阀控式铅酸蓄电池

采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高UPS的使用可靠性。

开机自检功能 开机时，能自动模拟断电状况，对逆变器、电池进行自检，并做出准确、可靠的判断，全面提升负载的安全性。更方便的管理功能 面板简洁，操作方便。

具备直流开机功能，随时随地，方便您的使用。

高品质电池，电力持久、可靠，能提供充裕的后备时间。输入保险丝熔断

更换保险丝，并减轻负荷或检查负荷短路或故障 艾默生iTrust™ UPS是艾默生网络能源集多年直流不间断电源和交流变频调速电源开发经验，自主开发设计的符合的交流不间断电源系统。此系列产品采用业界的全数字控制技术，在提供优异电气性能的同时，充分满足安规及电磁兼容标准，具有完善的智能监控及网络管理功能。它将为各行业用户提供持久的高可靠性电力保障，并成为新一代的不间断电源的标准产品。UH31族的产品是三进单出结构的高频在线式UPS，共有三个型号，额定容量分别为10KVA，15KVA和20KVA。适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、办公终端、医疗设备和精密仪器设备的交流供电。

进行的污水泄漏检测新建排水系统的竣工验收排水系统改造或疏通的竣工验收污水处理厂通过排水系统接受过多的不明渗入水或承水量不足的检测管路淤积、排水不畅等原因的调查可直接排放污水与须处理污水的合流情况检测管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段声纳检测系统适用于管道内污水充满度高、流量大，又因生产排放等原因无法停水，而无法进行CCTV检测的污水管道的淤积、结垢、泄漏故障检测，适用于直径（断面尺寸）从125mm至3mm范围内各种材质的管道，检测结果通过软件进行处理，成果具有直观的效果。

。