

# 调整垫铁 机床垫铁 三层垫铁 防震垫铁

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 调整垫铁 机床垫铁 三层垫铁 防震垫铁                   |
| 公司名称 | 河北浩然精密量具机械有限公司                        |
| 价格   | 70.00/块                               |
| 规格参数 | 品牌:浩然量具<br>型号:300*140*80<br>精度:00级 0级 |
| 公司地址 | 河北省泊头市经济开发区18号                        |
| 联系电话 | 86-03178280066 13833757862            |

## 产品详情

机床安装调整垫铁不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。减震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

调整垫铁选型：

- 1、机床重量及机床基座紧固孔数量；
- 2、每个垫铁承载值=机床总重量除紧固孔数量;（有条件的情况下，考虑机床重心位置，确定重量分配）
- 3、求出结果根据所用机床类型按需选择；
- 4、检查机床基座孔和螺栓直径、长度是否符合。

将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm 铸铁调整垫铁调整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革。能改善同床动态特性，提高机床加工精度，具有防震、降低噪音之功能。省工、省时、省材料、综合经济益高。为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无法确定的矛盾。通用性广，适用安装各类机床与设备。

调整垫铁产品有二层和三层两种结构形式，用于机床设备的支撑安装、调整水平。