

上海巴斯夫PA B3S注塑级注塑级薄壁部件配件

产品名称	上海巴斯夫PA B3S注塑级注塑级薄壁部件配件
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海巴斯夫 型号:B3S 产地:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PRODUCT INTRODUCTION产品介绍

BASF PA6 德国巴斯夫B3S物性表

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.13	--	g/cm	ISO 1183
溶化体积流率 (MV R) (275 ° C/5.0 kg)	175	--	cm/10min	ISO 1133
收缩率 (1.50 mm)	0.55	--	%	ISO 294-4
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	3.0	--	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量 (23 ° C)	3400	1200	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)	90.0	45.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服, 23 ° C)	4.0	20	%	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	250 kJ/m	无断裂		ISO 179/1eU

可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.50 mm)	V-2	--		UL 94

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您

各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高**、抗变黄、阻燃、耐水解等**特征，能与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。