

# 玻纤增强PBT沙伯基础EXVX1403抗热震VALOX

产品名称	玻纤增强PBT沙伯基础EXVX1403抗热震VALOX
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	24.50/千克
规格参数	性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高 型号:EXVX1403 用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

玻纤增强PBT沙伯基础EXVX1403抗热震VALOX，价格为24.50元/千克。

### 高流动性能：

流动性是塑料制品加工过程中一个重要的性能指标，能够保证产品在注塑模具中充分填充，减少短流、毛刺等缺陷。

该产品具有出色的高流动性能，能够满足复杂件的注塑加工要求。

### 阻燃/额定火焰性能：

阻燃性能是塑料产品在遭受火灾等高温环境时的重要指标，能够保护人身安全和减少财产损失。

### VALOX

PBT沙伯基础EXVX1403具备出色的阻燃性能，能够耐受高温环境下的火灾，有效保护使用者安全。

### 食品级：

食品级材料是指可与食品直接接触并不对食品造成危害的材料。

VALOX PBT沙伯基础EXVX1403具备食品级认证，安全可靠。

### 粘度高：

粘度高是指材料的粘稠度大。

VALOX PBT沙伯基础EXVX1403的粘度高，可满足对粘度要求较高的应用场景，如印刷电路板制造等。

型号：EXVX1403

用途：

条材：VALOX PBT沙伯基础EXVX1403可制成条状材料，用于电子元器件的固定和连接。

型材：该材料还可以被加工成各种形状的型材，广泛应用于建筑、交通等领域。

连接器：VALOX PBT沙伯基础EXVX1403具备优异的机械性能和耐热性能，适用于制作各种连接器件。

印刷电路板：该材料的高粘度和耐高温性能，使其成为制作高质量印刷电路板的理想选择。

通过上述属性和用途的详细介绍，我们可以得出VALOX PBT沙伯基础EXVX1403是一种适用于多种领域的优质塑料材料。其高流动性和粘度高的特点可以满足复杂产品的加工需求；阻燃和食品级认证保障了使用安全；不同的用途，如条材、型材、连接器、印刷电路板等，展示了其广泛的适用性。上海邦塑新材料有限公司欢迎您的咨询和选购。