

福建龙岩西门子电机（授权）总代理商

产品名称	福建龙岩西门子电机（授权）总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

福建龙岩西门子电机（授权）总代理商R-4L：电阻（4线制连接）600 A 数字化模拟值在“电阻测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出如果在 FM 条件下使用 S7-400，依据 EN 60529，必须将其安装在至少符合 IP54 的外壳

内如果由于外部干扰较大而致使需要提高系统的抗干扰能力，，则必须采取适当的附加措施6
调试组态表格 3-8 BAF、BATT； BATT.INDIC LED 处于 BATT 位置 LED BAF LED BATT

故障原因补救措施 H H 电池耗尽或缺失 可以使用软件逐步设置 9.6Kbp 至 12 Mbp 的传输率
可以通过 PROFIBUS DP 进行组态和编程通电之后直到 CPU 完成参数传送之前存在

的消息；根据需要组态模块有关设置特定测量方法和测量范围的概述，请参见“SM 431; AI 8 x 14
位的测量方法和测量范围”一节中的相应表格表格 5-62 SM 431; AI 16 x 16 位的诊断信息 参数分配错误

可能显示的内容 说明 对于模块 模块错误 内部错误 错误参数 您可以在相应表个中找到有关
诊断信息的说明1 2 3 4 5 6 7 ° C (1) 测量端区 (2) 带有正极或负极的热电偶 (3) 连接点 (4) 补偿引线 (5)

参比端(6) 引线 (7) 测量输入 图 5-15 热电偶设计 热电偶的工作原理如果测量点承受的温度不同于热电偶
(连接点)空闲端的温度，则在空闲端会产生电压，即热电动势