

# 维谛UPS电源ITA-10k00AEA102C0010KVA/10KW石油化供钢铁煤炭机房基站

产品名称	维谛UPS电源ITA-10k00AEA102C0010KVA/10KW 石油化供钢铁煤炭机房基站
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生UPS电源 型号:ITA-10k00AEA102C00 容量:10KVA/10KW
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

容量

输入参数

输入输出制式主旁电网适应性输入电压范围输入频率范围输入电流谐波含量输入功率因数

电池-外置电池可兼容电池类型(外置)充电器电池节数

输出参数额定功率额定电压(相电压)

输出功率因数输出电压稳定度输出频率稳定度输出电压波形畸变率负载最大峰值因数动态电压瞬变范围  
电压瞬变恢复时间过载能力(%额定负载)系统参数及标准

安装方式整机效率ECO 效率并机台数切换时间(主路转电池)切换时间(逆变转旁路)噪声

褂防护等级体积(mm)重量(Kg)

通信及管理

通讯接口类型

电池温度传感器

LCD 屏

厕所/6KVA

单单

主旁同源

长机 5A 标机 2A

5KW/6KW

10KVA

16/20KVA

单单、三单

三单、三三

兼容主旁同源和主旁不同源

100-288Vac40Hz~70Hz<5%0.99

铅酸，锂，镍镉长机 8A 标机 4A

12/16/20 节可设，默认 16 节

10KW

220/230/240 Vac

长机 13A 标机 5A

16KW/20KW

11%

± 01Hz

阻性负载:2%;整流性负载:4%

3:1

5%

60ms105%~125%载，5min;125%~150%载，1min;>150%载，200ms

Up to 95.5%

99%

55dB

430\*85\*400

11

塔式、机架式兼容Up to 95.8%

99%最大4台0ms0ms55dB

IP20430\*85\*500

伯

Up to 96%

99%

58dB

430\*130\*500

23

内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口可选

2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导