

聚甲醛N2320-U03 德国巴斯夫N2320-U03 紫外线稳定剂POM

产品名称	聚甲醛N2320-U03 德国巴斯夫N2320-U03 紫外线稳定剂POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	POM:POM 德国巴斯夫 N2320-U03 N2320:N2320-U03 德国巴斯夫:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

聚甲醛N2320-U03 德国巴斯夫N2320-U03 紫外线稳定剂POM

POM美国杜邦500P 表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。良好的特性。

POM美国杜邦500T 表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。良好的特性。

POM美国杜邦900P 高流动性低黏度表面经润滑树脂

POM美国杜邦588P 耐磨级 齿轮专用

POM日本旭化成GN455 添加25%玻纤的标准流动等级,高刚性和的尺寸稳定性

POM日本旭化成HC750 共聚物，高流量

POM日本旭化成LA541 高润滑性嵌段共聚物,的耐摩擦和磨损性,的刚性

POM日本旭化成LA543 耐磨性好 低摩擦 润滑 中等粘度

POM日本旭化成LC750 尺寸稳定 耐磨性强

POM日本旭化成LM511 含有特殊润滑的超高润滑等级,金属磨擦和磨损

POM日本宝理GB-25 玻璃珠增强25%

POM日本宝理GC-25 高刚性 玻璃纤维增强25%

POM日本宝理GH-25 玻纤增强(10%,20%,25%)高强度高刚性

POM日本宝理M450-44 超高流动性

POM日本宝理SF-15 高耐冲击,柔韧

POM日本宝理WR-01 耐湿

POM日本宝理M90-35 耐候性

主要增强材料为玻璃纤维、玻璃球或碳纤维等，并且玻璃纤维常用，增强后的力学性能可提高2~3倍，热变形温度提高50 以上。

高润滑POM

在POM中加入石墨、F4、二硫化钼、润滑油及低分子量PE等，可提高其润滑性能。例如，在POM中加入5份F4，可降低摩擦因数60%，耐磨性提高1~2倍

瑞士[PA12系列]

Grilamid 1SVX-50H black 9288 PA1010-GF50

Grilamid 1SVX-50H nat PA1010-GF50

Grilamid 1SVX-65H black 9288 PA1010-GF65

Grilamid 1SVX-65H nat PA1010-GF65

Grilamid 2D 25 W 20 HL X black 9992 PA612-I

Grilamid L 16 GM nat PA12

Grilamid L 16 LM PA12

Grilamid L 16 nat PA12

Grilamid L 16 W 20 black 9995 PA12

Grilamid L 20 EC PA12-CD25 抗静电

Grilamid L 20 G PA12

Grilamid L 20 G HL PA12

Grilamid L 20 G nat 6507 PA12

Grilamid L 20 GM PA12

Grilamid L 20 H FR PA12 FR

Grilamid L 20 HL black 9563 PA12

Grilamid L 20 L PA12

Grilamid L 20 LF grey PA12

Grilamid L 20 LM PA12

Grilamid L 20 nat PA12

Grilamid L 20 W 20 PA12