

南都蓄电池GFM-600E固定型阀控式密封铅酸2V600AH

产品名称	南都蓄电池GFM-600E固定型阀控式密封铅酸2V600AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都蓄电池 型号:2V600AH 产地:浙江
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

南都电源动力股份有限公司是技术企业。公司创立于1994年9月，2010年4月在A股创业板上市。公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及相关产品的研发、制造、销售和服务；主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业；太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业；电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。经过十余年的发展，公司已成为国内外电池行业的，公司品牌“NARADA”已成为商标和享誉的品牌。

公司拥有的技术创新能力。设有南都电源研究院、认可实验室、博士后科研工作站和杭州市院士工作站，配备了国际***的科研试验和综合测试设备。拥有以院士为，国内外教授、组成的具有丰富理论与实践经验的研发团队。公司迄今已提出百余项自主知识产权申请，其中发明几十项，已获得57项授权。在储能应用领域，拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术；在动力应用领域，拥有电动汽车、电动叉车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术；在通信应用领域，拥有IDC等交换机房用、基站用、

UPS用等阀控电池、锂电池、燃料电池技术，其中适用于高温环境下的环保节能电池为国际创，具有巨大的经济及生态效益；在新型材料方面，拥有锂离子电池正负极材料、阀控电池正负极材料、电解质材料等多项核心技术。

、日常维护

经常保持蓄电池表面的清洁。发现表面有灰尘和时，应及时擦拭，擦拭时可先用沾有苏打水的抹布擦拭一遍，后用净水冲洗干净；

经常用蒸馏水清洗排气栓，保持排气栓通气良好；

按照规定进行蓄电池的充电、放电和补充电工作；

充电过程中，电解液的温度不得超过45℃，严防过量充电；

放电过程中，严禁大电放逐电和过量放电；

充放电过程中，应开动透风装置排除酸雾，使室内空气较为新鲜，以减少酸性分子对职员和设备的腐蚀。

发现故障应及时排除；

蓄电池充电间应经常保持清洁、干燥、空气流通、光线充足。应用湿拖把擦净地面，在清洁、绝缘较好的情况下，可以在地面洒水，保持室内的湿度，以减少电池中水分的蒸发；

做好各种充、放电的记录工作。

、定期维护

非启动用蓄电池每月应认真地用蒸馏水擦拭一次表面，直至表面（含外壳）不呈酸性为止；

启动蓄电池每半个月应认真地检查连接条，极柱及输出接线的接触情况和牢固程度，**
*清除金属部位（如接线端子）的氧化物和锈蚀，更换金属部位的凡士林油；

及时检查和排除蓄电池的故障；

对蓄电池丈量用的仪表（如密度计、温度计、电压表、电流表）进行检查和校验，以免由于仪表不正确导致蓄电池维护工作的质量受到影响；

根据天气季节的变化，按说明书的要求，调整电解液密度（也称换季）；

电池失水时应及时补充纯水，防止极板露出液面而氧化和降低利用率。切勿补充电解液；

电池在使用过程中应调整好充电电器的电压（13.8-14.4V）防止过充电。